

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng Dự toán mua sắm Hàng hóa, sửa chữa, dịch vụ năm 2024, cụ thể:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Lê Thanh Trúc – Phó Trưởng phòng Quản trị

Số điện thoại: (028) 3855.4137 / 3855.4138 (Ex: 1119)  
0979 920 138

Email: phongquantri.bvcr@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Quản trị - Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (Bản cứng có đóng dấu)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 12 tháng 3 năm 2024 đến trước 16h ngày 18 tháng 3 năm 2024  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt vật tư, linh kiện và sửa chữa thang máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy;
- Danh mục hàng hóa:

TT	Tên hàng hóa	Quy cách/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	Hàng hóa			
1	Ắc quy 12V – 12Ah	Ắc quy kín khí, điện áp: 12V, dung lượng: 7Ah; KT: 151 (L) x 98 (W) x 93 (H) mm, dùng cho tủ cứu hộ thang, chức năng: Hoạt động cứu hộ tự động khi có sự cố mất điện xảy ra. Bao gồm lắp đặt	Cái	8
2	Ắc quy 12V – 9Ah	Ắc quy kín khí, điện áp: 12V, dung lượng: 9Ah; KT: 151 (L) x 65 (W) x 93 (H) mm, dùng cho tủ cứu hộ thang, hoạt động cứu hộ tự động khi có sự cố mất điện xảy ra. Bao gồm lắp đặt	Cái	12



3	Bạc đạn 6212-2Z/C3	Bạc đạn 6212-2Z/C3; đường kính trong: 60 mm; đường kính ngoài: 110 mm, độ dày: 22 mm; dùng cho Puly đỡ phụ, chức năng: chuyển động, chịu tải cho Puly chuyển hướng cáp thang máy. Bao gồm lắp đặt	Cái	2
4	Bánh xe cửa	Bánh xe cửa vật liệu: sắt phủ nhựa PU, đường kính phi 56 đến 72mm, chức năng: truyền động cửa cabine và cửa tầng. Bao gồm lắp đặt	Cái	20
5	Bộ mã hóa vòng quay cho máy kéo có hộp số	Bộ mã hóa vòng quay (Encoder) máy kéo có hộp số, điện áp: 12-24VDC, xung 1024p/r, đường kính trục: 30-40mm, giám sát tốc độ thang máy và hồi tiếp về biến tần. Bao gồm lắp đặt	Cái	1
6	Bộ mã hóa vòng quay cho máy kéo không hộp số (loại 1)	Bộ mã hóa vòng quay (Encoder) máy kéo không hộp số, điện áp: 12VDC, đường kính trục: 8mm, xung 8912p/r, giám sát tốc độ thang máy và hồi tiếp về biến tần dùng cho thang máy Mitsubishi. Bao gồm lắp đặt	Cái	1
7	Bộ mã hóa vòng quay cho máy kéo không hộp số (loại 2)	Bộ mã hóa vòng quay (Encoder) máy kéo không hộp số, điện áp: 5VDC, đường kính trục: 9,25mm, xung 2048p/r, giám sát tốc độ thang máy và hồi tiếp về biến tần. Bao gồm lắp đặt	Cái	1
8	Bộ nguồn tử điều khiển thang máy	Bộ nguồn tử điều khiển thang máy điện áp vào: 220 - 240 VAC, điện áp ra: 24 VDC - 10A, cấp nguồn cho tử điều khiển, chức năng: Cung cấp nguồn điện 24VDC cho thiết bị điều khiển trung gian. Bao gồm lắp đặt	Cái	1
9	Cảm biến cửa	Cảm biến cửa điện áp: 220 VAC, dòng điện: 1A, cảm biến đóng mở cửa tầng (Photocell), chức năng: Điều khiển mở cửa trở lại khi có vật cản ở giữa cửa (cảm biến đa điểm). Bao gồm lắp đặt	Cái	2
10	Cảm biến tầng	Cảm biến tầng dòng điện: 1 A, cảm biến từ (móng ngựa), chức năng: Thực hiện đếm và dừng tầng thang máy. Bao gồm lắp đặt	Cái	1
11	Cáp tải đường kính: 10 mm	Cáp tải bằng thép, đường kính: Ø 10 mm, loại cáp 8×(s)19+FC, lõi bố tấm dầu chuyên dụng cho thang máy, lực kéo tối thiểu tương ứng 48,1 KN, chức năng: Chuyển động ma sát, treo tải cho hệ thống cabine và đối trọng. Bao gồm lắp đặt	Mét	2.000
12	Cáp tải đường kính: 12 mm	Cáp tải bằng thép, đường kính: Ø 10 mm, loại cáp 8×(s)19+FC, lõi bố tấm dầu chuyên dụng cho thang máy, chức năng: Chuyển động ma sát, treo tải cho hệ thống cabine và đối trọng. Bao gồm lắp đặt	Mét	350
13	Dây đai răng	Dây đai răng vật liệu sợi thép bọc nhựa, bước răng 8mm, dài 3,5m, rộng 15mm, dùng đóng mở cửa cabin. Bao gồm lắp đặt	Sợi	2
14	Đèn chiếu sáng	Đèn chiếu sáng công suất: 10W, kiểu Led dài 60 mm, (gồm bóng đèn và máng đèn) dùng trong cabin, chức năng: chiếu sáng cho phòng thang. Bao gồm lắp đặt	Bộ	40
15	Guốc cửa	Guốc cửa vật liệu sắt, bọc nhựa PU chuyên dụng, kích thước: 10mm (W) x 50mm (H) x 70mm (L), trượt cửa tầng, dẫn hướng chuyển động cửa. Bao gồm lắp đặt	Cái	20



16	Hệ thống truyền cửa cabin	Hệ thống truyền cửa cabin động cơ: 0,4KW, điện áp: 220VAC/1P, cảm biến giới hạn cửa, dây đai và yếm cửa; phần cơ khí vật liệu: thép định hình chuyên dụng cho thang máy, truyền động và điều khiển hoạt động đóng, mở cửa cabin. Bao gồm lắp đặt	Bộ	4
17	Khởi động từ 21A	Khởi động từ dòng điện: 21A, điện áp điều khiển 220VAC, tiếp điểm động lực 3P-21A, tiếp điểm phụ 2NO, 2NC. Bao gồm lắp đặt	Cái	3
18	Khởi động từ 35A	Khởi động từ dòng điện: 35A, điện áp điều khiển 220V AC, tiếp điểm động lực 3P-35A, tiếp điểm phụ 2NO, 2NC. Bao gồm lắp đặt	Cái	3
19	Nút nhấn 35 mm	Nút nhấn 35 mm, vật liệu: Nhôm, đường kính: 35mm, dùng phù hợp trong và ngoài cabin thang Mitsubishi, thực hiện cuộc gọi trong cabin và ngoài thang máy. Bao gồm lắp đặt	Cái	20
20	Nút nhấn thang máy 32 x 32 mm	Nút nhấn thang máy 32 x 32 mm, vật liệu: Nhôm, kích thước: 32 mm x 32 mm, dùng phù hợp trong và ngoài cabin thang sanyo, thực hiện cuộc gọi trong cabin và ngoài thang máy. Bao gồm lắp đặt	Cái	50
21	Quạt thông gió	Quạt thông gió, loại quạt lồng sóc chuyên dụng thang máy, điện áp điều khiển: 220 - 240VAC, làm mát cabin thang máy. Bao gồm lắp đặt	Cái	2
22	Thiết bị điều khiển PLC (điều khiển lập trình, tên tiếng Anh: programmable logic controller, viết tắt: PLC)	Thiết bị điều khiển PLC điện áp ngõ vào: 36 ngõ vào, điện áp ngõ ra: 24 ngõ ra, lập trình điều khiển logic, xử lý trung tâm cho toàn bộ hoạt động tự động của thang máy (main board). Bao gồm lắp đặt	Cái	1
23	Tủ cứu hộ thang máy	Tủ cứu hộ thang máy công suất: 18.5 KW, điện áp: 3 pha 380V, dùng cho thang máy Sanyo, cung cấp nguồn điện tạm khi có sự cố mất điện xảy ra. Bao gồm lắp đặt	Cái	1
<b>II Dịch vụ liên quan</b>				
1	Sửa board điều khiển	Sửa board điều khiển thang máy.	Cái	1

3. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chợ Rẫy - 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng

Giao hàng nhiều đợt trong vòng 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).

Giao hàng trong vòng 07-10 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng: Không áp dụng.

Phương thức thanh toán: Các yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp phải được gửi cho chủ đầu tư bằng văn bản, kèm hóa đơn theo đúng quy định của Nhà nước, mô tả chính xác chủng loại, quy cách, số lượng, đơn giá của các hàng hóa đã được cung cấp.




Việc thanh toán sẽ được chuyển khoản trong vòng 60 ngày sau khi nhà cung cấp cung cấp đủ chứng từ hợp lệ theo từng đợt.

6. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QT *wa*

*Paul*  
**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Tri Thức**

